

PSH 30 - 150 Universal EL

Flexibilný v montáži.

S inteligentnou a užívateľsky orientovanou elektronikou, ako aj trojstupňovou funkciou ECO nástenné zásobníky PSH na celej čiare presvedčajú v oblasti teplovodného pohodlia a energetickej účinnosti. V montáži sú obzvlášť flexibilné: Môžu sa montovať tak kolmo, ako aj vodorovne. Nástenné zásobníky PSH zabezpečujú ako uzavretý systém zásobovanie teplou vodou pre jedno alebo viacero odberových miest. Nastavenie teploty sa uskutočňuje plynule od 7 °C do 85 °C. Prístroj navyše disponuje funkciami: Protimrazová ochrana, rýchloohrev a obmedzenie teploty. Oceľová vnútorná nádrž je vybavená špeciálnym smaltovaním CoPro a ochrannou anódou, čím je zabezpečená obzvlášť dlhá životnosť.



Najdôležitejšie znaky

Nástenný zásobník na 30 až 150 litrov
(podľa príslušného prístroja)

Funkcie ECO

Inteligentná, samoučiaci sa elektronika

Zvislá a horizontálna inštalácia

Plynulé nastavenie teploty

Funkcia rýchloohrevu

Voliaci prepínač prevádzkových režimov
(jednookruhovo-dvojokruhový a bojler)

Ochranná magnéziová anóda

Pre uzavretú prevádzku

Vykurovacie teleso z ušľachtilej ocele

Špeciálny smalt CoPro zabezpečujúci
obzvlášť dlhú životnosť nádrže



Typ		
Typ	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL
Objednávacie číslo	231150	231151
Technické údaje		
Príkon ~ 230 V	2,60 kW	3 kW
Fáza	1/N/PE	1/N/PE
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C vertikálne	0,57 kWh	0,78 kWh
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C horizontálne	0,83 kWh	0,94 kWh
Prevádzkový režim jednofázový	X	X
Prevádzkový režim dvojfázový	X	X
Prevádzkový režim bojlera	X	X
Druh krytia (IP) vertikálne	IP25	IP25
Druh krytia (IP) horizontálne	IP24	IP24
Prípustný prevádzkový pretlak	0,60 MPa	0,60 MPa
Hmotnosť		
Farba	biely	biely



Typ		
Typ	PSH 80 Universal EL	PSH 100 Universal EL
Objednávacie číslo	231152	231153
Technické údaje		
Príkon ~ 230 V	3 kW	3 kW
Fáza	1/N/PE	1/N/PE
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C vertikálne	0,88 kWh	1,05 kWh
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C horizontálne	1 kWh	1,26 kWh
Prevádzkový režim jednookruhový	X	X
Prevádzkový režim dvojokruhový	X	X
Prevádzkový režim bojlera	X	X
Druh krytia (IP) vertikálne	IP25	IP25
Druh krytia (IP) horizontálne	IP24	IP24
Prípustný prevádzkový pretlak	0,60 MPa	0,60 MPa
Hmotnosť		
Farba	biely	biely



Typ		
Typ	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Objednávacie číslo	231649	231154
Technické údaje		
Príkon ~ 230 V	3 kW	3 kW
Fáza	1/N/PE	1/N/PE
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C vertikálne	1,19 kWh	1,29 kWh
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu/24 h pri 65 °C horizontálne	1,43 kWh	1,57 kWh
Prevádzkový režim jednookruhový	X	X
Prevádzkový režim dvojokruhový	X	X
Prevádzkový režim bojlera	X	X
Druh krytia (IP) vertikálne	IP25	IP25
Druh krytia (IP) horizontálne	IP24	IP24
Prípustný prevádzkový pretlak	0,60 MPa	0,60 MPa
Hmotnosť		
Farba	biely	biely