

Nástenné konvektory CNS

Výkon vo vynikajúcej forme.

Konvektory CNS-S sa dvojakým spôsobom nenápadne postarajú o vysoký komfort tepla. Na jednej strane sa vyznačujú veľmi plochou konštrukciou. Na druhej strane veľmi tichou prevádzkou a bez prievanu. Robustné prístroje sú chránené proti striekajúcej vode. Ich plynulé nastavovanie teploty siaha od 5 do 30 °C.



Najdôležitejšie znaky

Moderný dizajn s nízkou hĺbkou prístroja

Rovnomerné a nehlučné vykurovanie

Plynulé nastavenie teploty

Ľahká a rýchla inštalácia

Ochrana proti striekajúcej vode IP 24



Typ	CNS 50 S	CNS 75 S	CNS 100 S	CNS 125 S
Typ	CNS 50 S	CNS 75 S	CNS 100 S	CNS 125 S
Objednávacie číslo	220716	220717	220718	2207-
Príkonnosť	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW	1,25 kW
Výška	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Šírka	370 mm	445 mm	445 mm	590 mm
Hĺbka	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Hĺbka vrátane 22 mm držiaka na stenu				100 mm
Technické údaje				
Elektrické pripojenie	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Hmotnosť	3,80 kg	4,40 kg	4,40 kg	5,70 kg
Farba	Alpská biela	Alpská biela	Alpská biela	Alpská biela
Rozsah nastavenia	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C
Elektrické krytie	IP24	IP24	IP24	IP24
Trieda ochrany	II	II	II	II



Typ	CNS 150 S	CNS 175 S	CNS 200 S	CNS 250 S
Typ	CNS 150 S	CNS 175 S	CNS 200 S	CNS 250 S
Objednávacie číslo	220720	220721	220722	2207-
Príkonnosť	1,50 kW	1,75 kW	2,00 kW	2,50 kW
Výška	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
Šírka	590 mm	740 mm	740 mm	890 mm
Hĺbka	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Hĺbka vrátane 22 mm držiaka na stenu				
Technické údaje				
Elektrické pripojenie	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V	1/N~230 V
Hmotnosť	5,70 kg	6,80 kg	6,80 kg	8,10 kg
Farba	Alpská biela	Alpská biela	Alpská biela	Alpská biela
Rozsah nastavenia	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C	6-30 °C
Elektrické krytie	IP24	IP24	IP24	IP24
Trieda ochrany	II	II	II	II

**Typ**

Typ	CNS 300 S
Objednávacie číslo	220724
Príkon	3,00 kW
Výška	450 mm
Šírka	1040 mm
Hĺbka	100 mm

Hĺbka vrátane 22 mm držiaka na stenu

Technické údaje

Elektrické pripojenie	1/N~230 V
Hmotnosť	9,40 kg
Farba	Alpská biela
Rozsah nastavenia	6-30 °C
Elektrické krytie	IP24
Trieda ochrany	II