

Množstvo	Popis
1	<p>erpadlá Grundfos Comfort BA PM a BXA PM sú určené na recirkuláciu teplej úžitkovej vody v rodinných domoch, ktoré zaisťujú okamžitú dopravu teplej vody do každého kohútika. erpadlá majú teleso erpadla odolné proti korózii vhodné pre pitnú vodu a sú napájané jednofázovým vysokou účinným ECM motorom s rotorom s permanentným magnetom.</p>  <p>Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p>Objednacie číslo: <a href="https://www.grundfos.com/en/97916757">97916757</a></p> <p>Funkcia AUTOADAPT obsahuje protokol udalostí, ktorý umožňuje schému dopytu po teplej vode v sústave teplej úžitkovej vody. Prostredníctvom protokolu udalostí erpadlo predpovedá, kedy má začať cirkulovať teplá voda, čím zabezpečí okamžitú dostupnosť teplej vody na všetkých miestach použitia. Ak by sa zmenil vzor spotreby, napríklad počas sviatkov, erpadlo rozpozná zastavenie po 24 hodinách a automaticky sa prispôbi prázdninovému režimu. Po návrate z dovolenky erpadlo automaticky obnoví rovnaký vzor spotreby ako pred dovolenkou.</p> <p>Unikátna funkcia AUTOADAPT v porovnaní so štandardným erpadlom v nepretržitej prevádzke šetrí až 48% tepelnej energie a 97% energie motora. Je možné erpadlo nastaviť na režim regulácie teploty a nepretržitú prevádzku na 100% pri uvedení erpadla do prevádzky alebo na 24 hodín okamžitú teplú vodu.</p> <p>erpadlá sú vybavené funkciou preplachovania a dezinfekcie, ktorá automaticky dopraví vodu na ochranu pred množením baktérií v potrubíach.</p> <p>COMFORT BXA PM má zabudovaný izolovaný ventil a spätný ventil (armatúra). To zaisťuje, že údržbu je možné vykonať bez vypustenia sústavy. Spätný ventil tiež zabráni spätnému toku počas prevádzky.</p>

Názov spoločnosti:

Vytvoril:

Telefón:

Dátum:

Popis	Hodnota
<b>Všeobecné informácie:</b>	
Názov produktu:	COMFORT 15-14 BA PM
Objednacie číslo:	97916757
Číslo EAN:	5710626363506
Cena:	
<b>Techn.:</b>	
Počet otáčok:	1
Max. dopravná výška:	14 dm
Trieda TF:	95
Schválenia:	CE, VDE, EAC, WEEE
<b>Materiály:</b>	
Teleso čerpadla:	Mosadz
Obežné koleso:	Pozostávajúci
<b>Inštalácia:</b>	
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Druh pripojenia:	Rp
Potrubná prípojka:	1/2
Vzdialenosť sac.-výtl.:	80 mm
<b>Kvapalina:</b>	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	2 .. 95 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrické údaje:</b>	
P1 max.:	7 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.07 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	0.6 µF
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ELECT.
Teplotná ochrana:	Impedančne chránené
<b>Iné:</b>	
Čistá hmotnosť:	0.98 kg
Hrubá hmotnosť:	1.08 kg
Prepravné množstvo:	0.003 m <sup>3</sup>
Dánina:	380634014
Švédina:	5803088
Nórina:	9042115

