

Množstvo

Popis

1

MAGNA1 32-120 F



Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu

Objednacie č.: **99221285**

Nová MAGNA1 je jednoduchá voľba pre dobre vykonanú prácu. Je to perfektná voľba pri výmene starších obehových čerpadiel a vzhľadom na súlad s nariadeniami EuP 2015 sú skutočné podstatné úspory elektrickej energie. Ideálna voľba pre základné potreby výkonu v aplikáciách, kde je požadované základné riadenie a monitorovanie sústavy.

- Monitorovanie prostredníctvom chybového relé, ktoré zaisťuje pokoj
- Digitálny vstup štart / stop k dispozícii pre diaľkové ovládanie čerpadla
- Nepretržitá prevádzka a znížené prestoje s funkciou bezdrôtového zdvojeného čerpadla (k dispozícii na zdvojených čerpadlách)
- Vysoká energetická účinnosť vedúca k podstatným úsporám elektrickej energie
- Jednoduché nastavenie a ovládanie pomocou jednoduchého používateľského rozhrania
- Žiadna údržba kvôli konštrukcii typu zapuzdreného rotora.

MAGNA1 je jednoduchá a efektívna voľba pre väčšinu aplikácií vrátane

- Kúrenie
 - Hlavné čerpadlo
 - Miešanie slučiek
 - Vykurovacie povrchy
- chladenie
 - Klimatizačné povrchy
 - Pozemné tepelné čerpadlo
 - Menšie chladiace aplikácie

Kvapalina:

Čerpaná kvapalina: Voda
 Rozsah teploty kvapaliny: -10 .. 110 °C
 Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C
 Hustota: 983.2 kg/m³

Techn.:

Trieda TF: 110
 Schválenia: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materiály:

Teleso čerpadla: Šedá liatina
 EN-GJL-250
 ASTM A48-250B
 Obežné koleso: PES 30%GF

Inštalácia:

Rozsah teploty okolia: 0 .. 40 °C
 Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar
 Štandardná príruha: DIN
 Potrubná prípojka: DN 32
 Hodnota tlaku: PN 6/10
 Vzdialenosť sac.-výtl.: 220 mm

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Príkon - P1:14.89 .. 329 W f:50 / 60 Hz U:1 x 230 V I MAX:0.17 .. 1.48 A Krytie IP:X4D Izolácia:F Iné: Energia (EEI):0.20 Čistá hmotnosť:15.2 kg Hrubá hmotnosť:17.1 kg Prepravné množstvo:0.039 m³ Fínčina:4615187 Krajina pôvodu:DE Tarifná klasifikácia č.:84137030