



ES – prehlásenie o zhode 858-02-12-0044



STN EN 1856-1 : 2009-06

Požiadavky na kovové komíny

Časť 1: Systémové komíny

Výrobca **Schiedel Slovensko s.r.o.**
Zamarovská 177
911 05 Zamarovce

Komínový systém **Schiedel ICS25**

Notifikovaná osoba **TÜV SÜD Industrie Service GmbH**
Westendstrasse 199
D-80686 München

Certifikát: **0036 – CPD – 91236 001/2011**
Zo dňa 26.04.2011

Zatriedenie podľa a v zmysle EN 1856-1 : 2009-06

Model 1 - T450 N1 W V2 L50050 Gxx

Model 2 - T450 N1 D V3 L50050 Gxx


Model 3 - T450 N1 W V2 L50050 Gxx

Model 4 - T450 N1 D V3 L50050 Gxx

Model 5 - T200 P1 W V2 L50050 O00

Miesto výroby : Schiedel s.r.o., Modlanská 1, 41502 Teplice, Česká republika

Zamarovce, dňa 05.12.2012


Ing. Maroš Piško
Technický riaditeľ



2. strana Prehlásenia o zhode - **858-02-12-0044**

- Model 1 - Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri budovy, v šachte z horľavých materiálov, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá a vlhká podtlaková prevádzka.**
- | | |
|-----------------|--------------------------|
| DN 80 - DN 300 | T450 N1 W V2 L50050 G60 |
| DN 350 - DN 450 | T450 N1 W V2 L50050 G90 |
| DN 500 - DN 600 | T450 N1 W V2 L50050 G120 |
| DN 650 - DN700 | T450 N1 W V2 L50050 G240 |
- Model 2 - Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri budovy, v šachte z horľavých materiálov, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá podtlaková prevádzka.**
- | | |
|-----------------|--------------------------|
| DN 80 - DN 300 | T450 N1 D V3 L50050 G60 |
| DN 350 - DN 450 | T450 N1 D V3 L50050 G90 |
| DN 500 - DN 600 | T450 N1 D V3 L50050 G120 |
| DN 650 - DN700 | T450 N1 D V3 L50050 G240 |
- Model 3 - Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri/vonku budovy, v šachte z nehorľavých materiálov a odvetranej šachte, alebo bez šachty, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá a vlhká podtlaková prevádzka.**
- | | |
|-----------------|--------------------------|
| DN 80 - DN 300 | T450 N1 W V2 L50050 G50 |
| DN 350 - DN 450 | T450 N1 W V2 L50050 G75 |
| DN 500 - DN 600 | T450 N1 W V2 L50050 G100 |
| DN 650 - DN700 | T450 N1 W V2 L50050 G120 |
- Model 4 - Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri/vonku budovy, v šachte z nehorľavých materiálov a odvetranej šachte, alebo bez šachty, s požiarnym uzáverom v strope, všetky typy palív, suchá podtlaková prevádzka.**
- | | |
|-----------------|--------------------------|
| DN 80 - DN 300 | T450 N1 D V3 L50050 G50 |
| DN 350 - DN 450 | T450 N1 D V3 L50050 G75 |
| DN 500 - DN 600 | T450 N1 D V3 L50050 G100 |
| DN 650 - DN700 | T450 N1 D V3 L50050 G200 |
- Model 5 - Dvojplášťový komín s izoláciou 25mm, pre aplikácie vo vnútri/vonku budovy, bez šachty, alebo bez šachty, s požiarnym uzáverom v strope, podtlaková a pretlaková prevádzka s tesneniami v zmysle 14241-1**
- | | |
|----------------|-------------------------|
| DN 80 - DN 700 | T200 P1 W V2 L50050 O00 |
|----------------|-------------------------|